

SPC Piso Vinílico Click

▶ 4mm de espesor

También se le conoce como piso rígido de vinilo. En líneas generales, representa la última actualización y mejora del piso Tablón Flexible y los LVT (Luxury Vinyl Tiles - vinílico de lujo). Los pisos SPC (Stone Plastic Composite), aptos para calefacción por losa radiante, fácil de instalar con sistema click, con protección UV, con tecnología 3D (Dan mayor naturalidad de madera). Gran resistencia al desgaste.

Sin duda uno de los mejores pisos del mercado.

Son más resistente que los pisos tradicionales, y menos vulnerable a la dilatación y contracción producida por los cambios de temperatura.

- Fácil instalación, limpia y sin necesidad de adhesivos gracias su sistema Click. Se recomienda que la superficie sobre la cual va a ser instalado sea completamente plano.
- Se pueden instalar incluso en baños y cocinas.
- Se puede ocupar una espuma o lámina acústica (True Silence) antes de instalar las tablas para incrementar la sensación de suavidad al caminar.

Especificaciones Técnicas SPC

Espesor total	(mm)	4
Capa de uso	(mm)	0,3
Ancho	(cm)	18
Largo	(cm)	120
Cantidad de piezas por caja		14
Rendimiento	(m ²)	3,0744

Se compone de 5 capas:

1. Capa inferior de equilibrio de PVC.
2. Capa de núcleo de SPC (material virgen).
3. Película impresa con el diseño.
4. Capa de desgaste de vinilo fuerte y resistente.
5. Capa superior de protección UV.



Colores disponibles

