

# VENTANAS PARA TECHO GIRATORIAS

Modelo FTS-V Z1

El diseño de la ventana giratoria permite el movimiento pivotante de la hoja, que gira sobre un eje central, y la apertura de la ventana en el ángulo deseado.

Así mismo facilita la rotación completa de la hoja 180° para la limpieza del vidrio exterior y mantenimiento de la ventana.

Requiere instalar utilizando **CERCO TAPAJUNTAS**  
Consulte a su vendedor por el indicado

## Medidas de línea en Chile




Especificaciones Técnicas	FTS-V Z1
Valor U ventana	2,6 W/m2K
Valor U acristalamiento	2,5 W/m2K
Aislamiento acústico Rw	32 dB
Estanqueidad Clase	IV
Composición de cristal	4H - 16 - 4
Cámara rellena de gas argon	si
Vidrio exterior templado	si
Rejilla de ventilación	si
Entrada de aire	V10
Volumen de ventilación	9 m3/h
Barnizado	2 capas
Juntas	3
Multi-posición apertura	si



Únicas en Chile con sistema de ventilación en el marco, no en la hoja, lo que permite un 6% más de superficie acristalada garantizando un caudal de luz superior

6% > superficie acristalada



Fabricadas en madera de pino del norte de Europa, con tratamiento al vacío y con doble mano de barniz acrílico.



Instalación en pendientes de cubierta entre 15-90° con cerco tapajuntas y en cuña para techos planos.



Únicas con termopanel templado, no se astillan, son más resistentes y soportan mejor la presión.

FAKRO

OTRAS



Manilla en la parte inferior de la hoja para facilitar la maniobra de apertura/cierre con posibilidad de alojamiento en dos posiciones.

Amplia gama de accesorios de decoración interior y protección solar exterior.

Únicas que cumplen con las normas de seguridad TOP SAFE. Estándar de seguridad en Estados Unidos y Europa.

