

SPC, también se le conoce como piso rígido de vinilo. En líneas generales, representa la última actualización y mejora del piso Tablón Flexible y los LVT (Luxury Vinyl Tiles - vinílico de lujo).

Los pisos SPC (Stone Plastic Composite), aptos para calefacción por losa radiante, fácil de instalar con sistema click, con protección UV, con tecnología Impresión 3D (Dan mayor naturalidad de madera). Gran resistencia al desgaste.

Sin duda uno de los mejores pisos del mercado.


Son más resistente que los pisos tradicionales, y menos vulnerable a la dilatación y contracción producida por los cambios de temperatura.

- Fácil instalación, limpia y sin necesidad de adhesivos gracias su sistema Click. Se recomienda que la superficie sobre la cual va a ser instalado sea completamente plano.
- Se pueden instalar incluso en baños y cocinas.
- IXPE, Capa inferior de amortiguación acústica.

Especificaciones Técnicas SPC		
Espesor total	(mm)	5,5
Capa de uso	(mm)	0,3
Capa lámina IXPE	(mm)	1,5
Ancho	(cm)	18,2
Largo	(cm)	122
Cantidad de piezas por caja		10
Rendimiento	(m ²)	2,22

Se compone de 5 capas:

1. Base underlay IXPE
2. Núcleo de SPC (Rígido)
3. Película impresa con el diseño.
4. Capa de desgaste de vinilo fuerte y resistente.
5. Capa superior de protección UV.



Colores disponibles



K7002-2




K7018-7



K205101



K205107



K705109