

Forum es un revestimiento para muros en formato rollo multicapa, flexible la capa de desgaste o capa de uso es transparente y esta protegida con PUR de poliuretano. Resistentes a microorganismos.

Diseñado para usar en paredes interiores de edificios para uso habitacional como edificios públicos, hospitales y otros centros de salud, hogares de ancianos, hoteles, moteles, y la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética.

Forum es utilizado en áreas con elevados requisitos higiénicos o que requieran estanqueidad total.

- ✓ Fácil de Instalar y mantener, no requiere ser pintado.
- ✓ Fácilmente limpiable con agua o soluciones con detergente suave, mediante paño o chorro a presión.
- ✓ Aislante Termo - Acústico.
- ✓ Aséptico, resistente a insectos y hongos.
- ✓ Material ignífugo, no propaga llamas.
- ✓ No contaminante 100% Reciclable.
- ✓ Material liso, no presenta poros para ser llenados por el polvo.
- ✓ Es perforable y cortable con facilidad.

ÁREAS HABITUALES DE APLICACIÓN:

- Salud
- Farmacéutica
- Hotelera
- Geriátricos
- Educación
- Residencial



Características Técnicas Forum

| | | |
|--------------------------|---------------|------------------------|
| Estructura | | Heterogéneo |
| Ancho del rollo | PN-EN 426 | 2 m |
| Largo del rollo | PN-EN 426 | 20 m |
| Peso | PN-EN 430 | 2 Kg/m ² |
| Espesor total | PN-EN 428 | 1,2 mm |
| Capa de uso | | PUR |
| Espesor de capa de uso | PN-EN 429 | 0,2 mm |
| Resistencia química | PN-EN 423 | Buena |
| Flexibilidad | PN-EN 435 | Buena |
| Absorción de agua | PN-B-04270 | 0,5 mg/cm ² |
| Clasificación anti fuego | PN-EN 13501-1 | B - s2, d0 |

Disponible de esta colección :

GRIS
PIGV-1600

